

FICHE TECHNIQUE

Art.No. 13055

WILDBRETT Colle pour parquet hartelastisch weichmacherfrei 1K-SMP

- Colle universelle
- Cannelures élastiques de colle dure
- Exempt de composants transférables
- Sans eau ni solvant



PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Colle universelle de qualité à un composant, sans eau ni solvant qui s'appuie sur la technologie MS. Exempt de composants transférables et pas d'interactions néfastes avec les vernis de parquets WILDBRETT.

UTILISATION

Uniquement en intérieur pour coller un parquet lamellé conformément à DIN EN 13226, chant conformément à DIN EN 14761, un paquet mosaïque conformément à DIN EN 13488 et les planches massives. Ainsi qu'un parquet multicouche à 2 et 3 couches (également les barres individuelles) et les revêtements de sol stratifiés validés. Adaptée au chauffage au sol.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Livraison : Seau de 16 kg (33 seaux / 528 kg par palette)
Stockage : Conserver à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec sur une dalle en bois dans l'emballage original fermé pendant env. 12 mois.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation env. 1,0 - 1,8 kg/m² en fonction du type de parquet, du support et de la denture dentelée poids spécifique 1,6 g/cm³
Temps de pose env. 30 - 35 minutes
Résistance finale après env. 48h
Température de traitement idéale de +16°C à +25°C

Nos informations sont des valeurs moyennes déterminées en laboratoire. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles, les valeurs indiquées de chaque livraison peuvent légèrement varier sans que la finalité du produit soit limitée.

TRAITEMENT

Outil recommandé :
B3, PK5, PK8-B17

Support :

Le support ne doit pas être gelé, poussiéreux, sale, huileux, graisseux et ne doit pas contenir d'agent séparateur ou de zones écaillées. Il doit être sec, dur, solide, stable et satisfaire les directives et normes techniques nationales et européennes en vigueur ainsi que les « Règles généralement reconnues de la discipline ».

Traitement préalable :

Utiliser les produits WILDBRETT. Couches primaires adaptées : Couche PU Express.

Usinage :

La colle doit être appliquée sur toute la surface du support à l'aide d'un couteau de peintre denté approprié. Le temps de pose est d'env. 30 - 35 minutes. Poser le parquet dans le lit de colle à l'aide d'un léger mouvement glissant et appuyer fermement afin que le dos du parquet soit entièrement imprégné de colle. Praticable après env. 24 heures. Des températures basses retardent le durcissement. Poncer le parquet posé pour la première fois après 48 heures. L'humidité du bois doit correspondre aux Önormen relatives au collage. Respecter les instructions de pose du fabricant du parquet. Le joint de collage diminue les forces de cisaillement et réduit la transmission des forces nocives sur le support.

Les restes de colle sur le parquet peuvent être retirés dans un intervalle d'env. 1 - 2 heures en faisant de légers mouvements de frottement. Une fois prise, la colle ne peut être retirée que de manière mécanique.

IMPORTANT

Respecter les normes, directives et fiches techniques concernant le substrat. Ne pas mettre en oeuvre à une température inférieure à +15°C. L'humidité de l'air et les basses températures retardent la prise et le durcissement, alors que les températures élevées les accélèrent. Ne pas ajouter d'autres substances dans le mortier.

TRAVAIL

Sécurité du travail : La fiche signalétique du produit donne des informations spécifiques sur sa composition, sa manipulation, le nettoyage, les mesures correspondantes et l'élimination des déchets.

La présente fiche technique se base sur une large expérience ; elle donne des conseils fondés sur nos connaissances mais ne crée aucun engagement juridique et ne peut servir de fondement à une relation contractuelle ni à une obligation annexe née du contrat de vente. La qualité de nos matériaux est garantie selon les dispositions de nos conditions générales de vente. Afin d'éviter les risques d'erreur, les informations données peuvent être restrictives. Il va de soi que nous ne pouvons aborder tous les cas d'utilisation et cas particulier actuels et futurs. Nous sommes abstenus de donner des informations que l'on pouvait supposer connues des professionnels. Les informations données ici ne dispensent pas l'utilisateur de se renseigner en cas d'imprécisions, de procéder à des essais sur site sous sa propre responsabilité ni de mettre en oeuvre le produit de manière adéquate. Le présent document reste valable jusqu'à l'édition d'une nouvelle version qui le remplacera.

Version du Novembre 2015

